

DH-PFS3005-4ET-36

4-портовой коммутатор PoE (неуправляемый)



Особенности

- Коммутатор PoE Ethernet уровня 2
- Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов - 1K
- Поддержка стандарта IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u и IEEE802.3X

Обзор продукции

DH-PFS3005-4ET-36 – коммутатор PoE Ethernet уровня 2 с грозозащитой до 3-го уровня. Устройство может поддерживать до 4-х портов PoE (общее питание PoE – 36 Вт). Чтобы обеспечить стабильное видеонаблюдение, рекомендуется подключать до 4-х IP-видеокамер с битрейтом менее 4 Мбит/с.

Технические характеристики

Модель	DH-PFS3005-4ET-36
Ethernet-порт	1*10/100 Base-T 4*10/100 Base-T (источник питания PoE)
Потребление питания PoE	По-отдельности ≤ 30 Вт, общее ≤ 36 Вт
Протокол PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Коммутационная матрица	1 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	744 Kpps
Буферная память	448 Кб
Таблица MAC-адресов	1K
Контроль потока	Включен по умолчанию
Влажность	10 % ~ 90 %
Питание	Вход AC 100 ~ 240 В
Грозозащита	Общий режим 2 кВ Дифференциальный режим 1 кВ
Рабочая температура	-20°C ~ +55°C
Вес	0,5 кг
Размеры (Ш×Г×В)	170 мм×100 мм×35 мм

Размеры (мм)

